

DESCRIPTIF ET FICHE TECHNIQUE DE LA BANDEROLEUSE DE RETRACTION AUTOMATIQUE DE HOUSSE PEBD SHRINKFAST

Une solution radicale pour augmenter vos cadences de housage de vos palettes .



Caractéristiques techniques	RAMPE
Hauteur de rétraction standard	2000 mm
Poids maxi des palettes standard	1500 kg
Temps de rétraction	60 - 100 secondes
Alimentation / Puissance électrique	380 V - 16 A
Tuyau de gaz	Propane
Presse d'alimentation	1.5 - 2 bar

Des solutions adaptées à vos cadences :

- * Parfaite rétraction basse
- * Performance des pistolets de rétraction manuelle
- * Automate programmable
- * Chaînes d'alimentation gaz/électricité séparées (Sécurité gaz intégré)

Machine semi automatique destinée au suremballage de charges palettisées, la rampe de rétraction est la solution idéale entre pistolet manuel et ligne automatique. L'approvisionnement des palettes est effectué à l'aide des chariots élévateurs ou transpalettes (rampe d'accès en option). En positionnant la palette sur les skis pivotant (palettes 800 et 1000x1200) on obtient un accrochage parfait de la housse sous les semelles, garantissant ainsi une stabilité optimale de la charge palettisée. Machine très appropriée lorsque l'utilisation d'une flamme ouverte n'est pas possible dans vos locaux .